

TEMY PLUS P

Kotel-štedilnik za centralno ogrevanje z možnostjo uporabe kuhalne plošče in pečice na trda goriva. Dobavljiv je v sivi barvi. Sprednja stran je izdelana iz nerjavečega jekla.

- Kotel – štedilnik je izdelan po normi DIN EN 12815. Namenjen je za etažno ogrevanje prostora, kuhanje in možnost uporabe pečice. Pečica je izdelana iz nerjavečega jekla.
- Enostaven za uporabo in vzdrževanje. Avtomatski regulator omogoča trajno žarno kurjenje.
- Dimnik je na zgornjem delu kuhalne plošče, kar omogoča vgradnjo štedilnika v kuhinjski niz. Dobavljiv je v levi in desni izvedbi.
- Velika količina vode omogoča dobro delovanje kotla pri centralnem ogrevanju.
- Kotel - štedilnik ima vgrajen avtomatski regulator zraka, termomanometer, spiralni varnostni hladilec (tip TEMY PLUS P), varnostni ventil in črpalko (tip TEMY PLUS P SET).
- Možnost izklopa centralnega ogrevanja.

TEMY PLUS P	
Moč kotla (kW)	25
Vlek (Pa)	15
Količina vode (l)	48
Max. delovna temperatura (°C)	90
Max. tlak (bar)	3
Teža (kg)	235
Premer dimnika E (mm)	135
Širina B (mm)	1100
Dolžina (mm)	650
Višina H (mm)	885
Dimenzije pečice (š x v x d) (mm)	350 x 230 x 405
Zgornja in spodnja vrata (š x v) (mm)	258 x 196
Priključek za dvižni vod (mm)	33,7 (1)
Priključek za povratni vod (mm)	33,7 (1)
L (mm)	65
I (mm)	430
J (mm)	740
K (mm)	800
X (mm)	150

1. Kurišče
2. Rešetka
3. Vodni plašč
4. Loputa
5. Loputa dimnika
6. Pečica
7. Zgornja rešetka
8. Dvižni vod
9. Povratni vod
10. Dimnik
11. Nastavitve delovanja
12. Pogon lopute zraka
13. Termomanometer
14. Priključek za termično varovalo
15. Predal za drva
16. Črpalka (pri tipu SET)

