



6 720 810 350-00.21

Kompaktni modul toplotne črpalke zrak-voda Compress 6000

AWM | AWMS

AWM 5-9 | AWMS 5-9 | AWM 13-17 | AWMS 13-17



BOSCH

Navodila za namestitev

4 Tehnični podatki

4.1 Tehnični podatki - notranja enota

	Enota	AWM / AWMS 5-9	AWM/ AWMS 13-17
Električni podatki			
Električno napajanje	V	400 ¹⁾ / 230 ²⁾	400 ¹⁾
Priporočena jakost varovalke	A	16 ¹⁾ / 50 ²⁾	16 ¹⁾
Stopenjski dodatni električni grelnik	kW	2/4/6/9	2/4/6/9
Ogrevalni sistem			
Priključek ³⁾		Cu 28	Cu 28
Maks. obratovalni tlak	kPa/bar	300/3,0	300/3,0
Min. obratovalni tlak	kPa/bar	50/0,5	50/0,5
Ekspanzijska posoda	l	11	14
Zunanje dostopen tlak		4)	4)
Minimalni pretok	l/s	0.36	0.59
Tip črpalke		Grundfos UPM2 2575 PWM	Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM
Maksimalna temperatura dvižnega voda, samo dodatni grelnik	°C	85	85
Splošno			
Prostornina bojlerja	l	190 brez solarja/184 s solarjem	
Maks. delovni tlak v krogu tople sanitarne vode	MPa/bar	1/10	
Material		Legirano jeklo 1.4404	
Stopnja zaščite		IP X1	
Mere (Š × G × V)	mm	600x660x1800	
Teža	kg	120 brez solarja/125 s solarjem	

Tab. 3 Notranja enota z dodatnim električnim grelnikom

1) 3 N AC 50 Hz

2) 1 N AC 50 Hz

3) Gl. priključke na varnostni skupini

4) Odvisno od priključene zunanje enote toplotne črpalke, glej navodila za namestitev zunanje enote toplotne črpalke