

TC80ZNT

gorenje
Life Simplified

Toplotna črpalka



Visokokakovostna izolacija



Dvojna protikorozijska zaščita



Indirektni cevni zračni grelci



TČ elektronski krmilnik z LCD zaslonom na dotik



Do 75 % prihranka energije



Zunanji kondenzator



Pametna rešitev za majhne prostore



Voden zrak

Energijski razred: **A+**

Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh} : **111,3 %**

Letna poraba električne energije PPR: **461 kWh**

Poraba električne energije v 24 urah: **2,21 kWh**

Nastavitev temperature termostata: **55 °C**

Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih: **51 dB(A)**

Vrednost smart: **0**

Mešana voda pri 40°C : **90 l**

Čas segrevanja: **5h 20min**

COPDHW (A15 / W10-55) EN 16147: **3,1**

COPDHW (A7 / W10-55) EN 16147 : **2,65**

Moč v stanju pripravljenosti po EN16147: **19 W**

Količina hladiva: **0,54 kg**

Območje delovanja - minimalna temperatura zraka: **-7 °C**

Območje delovanja - maksimalna temperatura zraka : **35 °C**

Hermetično zaprta oprema (notranja/zunanja enota)

Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekivalent CO2 v tonah): **0,77 t CO2 eq.**

Napetost: **230 V**

Priključna moč (max): **250 W**

Priključna moč: **2.350 W**

Moč varovalke: **16 A**

Frekvenca: **50 Hz**

Stopnja zaščite ohišja: **IP 24**

Zaščita kotla: **emajl**

Zaščitna anoda: **magnezijeva**

Delovni tlak : **6 bar**

Maksimalna temperatura - toplotna črpalka: **55 °C**

Maksimalna temperatura: **75 °C**

Priključki na vodovodno omrežje: **G 1/2**

Povprečna debelina izolacije: **50 mm**

Masa aparata z vodo: **138 kg**

Mere (Š×V×G): **50,6 x 119,7 x 53,3 cm**

Mere embaliranega izdelka (Š×V×G): **57,5 x 136,5 x 60 cm**

Neto masa: **58 kg**

Bruto teža: **61 kg**

Priključna moč (max): **250 W**

Šifra: **403751**

EAN koda: **3838942939938**



<http://www.gorenje.si/product/403751>



Ker vemo, kaj delamo



ECO CARE, ker nam ni vseeno



Evropska kakovost



Automatsko odtaljevanje



Zaščita pred pregrevanjem



Zaščita pred legionelo