

# HPBW11

**gorenje**  
Life Simplified

## Toplotna črpalka Terragor (slanica-voda)



ErP Energijski razred - talno gretje: <b>A++</b>
ErP Energijski razred - radiatorji: <b>A++</b>
Sezonski koeficient učinkovitosti SCOP 35°C (EN 14825): <b>4,54</b>
Pdesign-nazivna obremenitev za ogrevanje pri -10°C: <b>12 kW</b>
Maksimalna temperatura ogrevalne vode: <b>do 55 °C</b>
Območje delovanja (temp. vira) - režim ogrevanja: <b>-5 do +25 °C</b>
Način delovanja kompresorja : <b>Fiksna hitrost kompresorja</b>
Način hlajenja: <b>Opcijsko pasivno hlajenje</b>
Možnost upravljanja preko Wi-Fi
Grelna moč pri B0/W35: <b>11,8 kW</b>
COP pri B0/W35: <b>4,6</b>
Priključna moč pri B0/W35: <b>2,56 kW</b>
Grelna moč pri B0/W45: <b>11,2 kW</b>
COP (Grelno število) pri B0/W45: <b>3,57</b>
Grelna moč pri B0/W55: <b>10,9 kW</b>
COP pri B0/W55: <b>2,87</b>
Grelna moč pri B-5/W45: <b>9,7 kW</b>
COP (Grelno število) pri B-5/W45: <b>2,9</b>
Grelna moč pri B-5/W55: <b>9,2 kW</b>
COP (Grelno število) pri B-5/W55: <b>2,2</b>
Nivo zvočne moči - notranja enota: <b>52 dB</b>
Zvoč. tlak notranje enote - razdalja 1 m: <b>47 dB(A)</b>
Masa hladilnega medija: <b>2,5 kg</b>
Hermetično zaprta oprema (notranja/zunanja enota)
Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah): <b>4,44 t CO2 eq.</b>
Dimenzije hidravličnih priključkov: <b>G 1.1/4</b>
Tip sek. topl. izmenjevalnika: <b>Ploščni</b>
Pretok slanice na strani vira pri B0/W35: <b>2,8 m³/h</b>
Nominalni pretok ogrevalne vode: <b>2 m³/h</b>
Napetost: <b>400 V</b>
Nazivni tok varovalke: <b>16 A</b>
Varovalka za topl. črpalko (kompresor): <b>3p/16A/C</b>
Varovalka krmilnika: <b>1p/6A/C</b>
Zagonski tok - mehki zagon: <b>55 A</b>
Nominalni tok: <b>4,5 A</b>
Frekvenca: <b>50 Hz</b>
Mere (Š×V×G): <b>65,4 × 81,5 × 58 cm</b>
Mere embalaranega izdelka (Š×V×G): <b>72,5 × 96 × 71 cm</b>
Neto masa: <b>111,3 kg</b>
Bruto teža: <b>127,3 kg</b>
Šifra: <b>335240</b>
EAN koda: <b>3838942750311</b>



<http://www.gorenje.si/product/335240>