

HPBW14

gorenje
Life Simplified

Toplotna črpalka Terragor (slanica-voda)



ErP Energijski razred - talno gretje: A++
ErP Energijski razred - radiatorji: A++
Sezonski koeficient učinkovitosti SCOP 35°C (EN 14825): 4,45
Pdesign-nazivna obremenitev za ogrevanje pri -10°C: 15 kW
Maksimalna temperatura ogrevalne vode: do 55 °C
Območje delovanja (temp. vira) - režim ogrevanja: -5 do +25 °C
Način delovanja kompresorja : Fiksna hitrost kompresorja
Način hlajenja: Opcijsko pasivno hlajenje
Možnost upravljanja preko Wi-Fi
Grelna moč pri B0/W35: 14,5 kW
COP pri B0/W35: 4,5
Priključna moč pri B0/W35: 3,21 kW
Grelna moč pri B0/W45: 13,7 kW
COP (Grelno število) pri B0/W45: 3,38
Grelna moč pri B0/W55: 13,3 kW
COP pri B0/W55: 2,71
Grelna moč pri B-5/W45: 12,2 kW
COP (Grelno število) pri B-5/W45: 3
Grelna moč pri B-5/W55: 11,8 kW
COP (Grelno število) pri B-5/W55: 2,3
Nivo zvočne moči - notranja enota: 52 dB
Zvoč. tlak notranje enote - razdalja 1 m: 47 dB(A)
Masa hladilnega medija: 2,3 kg
Hermetično zaprta oprema (notranja/zunanja enota)
Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah): 4,08 t CO2 eq.
Dimenzije hidravličnih priključkov: G 1.1/4
Tip sek. topl. izmenjevalnika: Ploščni
Pretok slanice na strani vira pri B0/W35: 3,52 m³/h
Nominalni pretok ogrevalne vode: 2,45 m³/h
Napetost: 400 V
Nazivni tok varovalke: 16 A
Varovalka za topl. črpalko (kompresor): 3p/16A/C
Varovalka krmilnika: 1p/6A/C
Zagonski tok - mehki zagon: 55 A
Nominalni tok: 5,4 A
Frekvenca: 50 Hz
Mere (Š×V×G): 65,4 × 81,5 × 58 cm
Mere embalaranega izdelka (Š×V×G): 72,5 × 96 × 71 cm
Neto masa: 110,5 kg
Bruto teža: 126,5 kg
Šifra: 277963
EAN koda: 3838942733604



<http://www.gorenje.si/product/277963>