

Hydro-Plus E

evolucija pitne vode

Tehnične lastnosti

- Zunanji epoksi-poliestrski premaz zagotavlja dolgo življenjsko dobo;
- Priključek iz nerjavečega jekla preprečuje korozijo;
- Varjenje MIG brez notranje hrapavosti in ostrih robov ter prispeva k podaljšanju življenjske dobe membrane;
- Posebej zasnovana butilna membrana zmanjšuje razmnoževanje bakterij in nastajanje alg;
- Notranja polipropilenska obloga za posode od 5l do 24l (preprečuje nastanek bakterij);
- Polipropilenska podloga (nogice) za modele nad 80l;

OPIS MATERIALOV

Opis	Material
Ohišje	ogljikovo jeklo
Prikllop	nerjaveče jeklo
Membrana	butil
Podloga (nogice)	polipropilen
Barva	bež
Temeljna barva	siva

DELOVNI POGOJI

Max. delovni tlak	10 bar
Max. temperatura sistema	-10° C / +99° C
Predtlak	2,5 bar

DIMENZIJE

	Širina	Višina	Prikllop	Predtlak
litri	mm	mm		bar
5	160	270	3/4" G	2,5
8	200	280	3/4" G	2,5
12	270	264	3/4" G	2,5
18	270	349	3/4" G	2,5
24	300	392	1" G	2,5

DIMENZIJE

	Širina	Višina	Prikllop	Predtlak	Premer podstavka	Višina priklpota
litri	mm	mm		bar	mm	mm
80	450	683	1" G	2,5	426	40
105	500	741	1 1/4" G	2,5	426	40
129	500	862	1 1/4" G	2,5	426	40
150	500	973	1 1/4" G	2,5	426	40
207	500	1246	1 1/4" G	2,5	426	40
300	630	1193	1 1/4" G	2,5	550	52
450	630	1745	1 1/4" G	2,5	550	52



Headquarters

Via del Santo, 242
35010 Limena (PD) - Italy
Tel +39 049 7664901
www.zilmet.it
zilmet@zilmet.it

Production Plants - Italy

Limena (PD) Via del Santo, 242
Via Visco, 2 • Via Colpi, 30
Via Tamburin, 15/17
Bagnoli di Sopra (PD)
Via V Strada, 21/23

