



AMBER NORDIC

Standardno razkošje! Navdušuje s svojimi parametri, privlači s svojimi barvami! Klimatska naprava Amber Nordic ima eleganten dizajn, visoke parametre in široko paleto funkcij. Klimatska naprava je odlična izbira ne samo za hlajenje, temveč tudi za ogrevanje prostorov. Odlikujejo jo **visok razred energetske učinkovitosti A+++** in zelo kakovostno delovanje v ekstremnih pogojih. Patentiran 2 - stopenjski kompresor omogoča ogrevanje vse do - 30 °C in zagotavlja 98 % grelne moči pri temperaturi -20 °C.

Nastavitev pretoka zraka

Opremljen je s 7-stopenjskim načinom ventilatorja, ki omogoča zelo natančen nadzor pretoka zraka, ki zagotavlja popolno udobje v prostoru.

Nadpovprečni parametri

Amber Nordic ima impresivne tehnične parametre, ki ga ločujejo od drugih naprav v tem razredu. Za maksimalno udobje uporabe med drugim poskrbi funkcija hkratnega pihanja zraka navpično in vodoravno.



PREDNOSTI NAPRAVE AMBER NORDIC

NADZOR NAPRAVE

- ✓ Dnevna programska ura
- ✓ Tedenska programska ura
- ✓ Wi-Fi nadzor
- ✓ Stenski upravljalnik
- ✓ Osrednji stenski upravljalnik
- ✓ Brežžični daljinski nadzor
- ✓ Enota za dovoljenje delovanja
- ✓ BMS nadzor

UČINKOVITO DELOVANJE

- ✓ 2-stopenjski kompresor
- ✓ Inverter
- ✓ Turbo način
- ✓ Energetsko varčevanje
- ✓ Grelec odtočne posode

SKRB ZA ZDRAVJE

- ✓ Samočistilno

- ✓ Samosušilno
- ✓ Ionizator zraka
- ✓ Pomožni filtri

PAMETNO DELOVANJE

- ✓ Pametno odtajevanje
- ✓ Samodejna diagnoza okvare
- ✓ Samodejni ponovni zagon
- ✓ Mehki zagon

UDOBJE

- ✓ 3D zaklop
- ✓ Odčitavanje temperature na daljinskem upravljalniku
- ✓ Vzdrževanje + 8 °C
- ✓ 7 hitrosti ventilatorja
- ✓ 3 spalni načini
- ✓ Tiho delovanje naprave



ZAGOTOVITE SI DO 7 LET GARANCIJE ZA NAPRAVE GREE

Za namestitev naše naprave dogovorite s certificiranim Gree monterjem in pridobite 5 ali 7-letno garancijo.*

* 7-letna garancija velja za klimatske naprave: Soyal in Amber Nordic.

TEHNIČNI PODATKI AMBER NORDIC

MODEL		GWH09YD - S6DBA1A/I GWH09YD - S6DBA2A/O	GWH12YD - S6DBA1A/I GWH12YD - S6DBA2A/O	GWH18YE - S6DBA1B/I GWH18ACE - S6DBA1A/O	GWH24YE - S6DBA1A/I GWH24YE - S6DBA2A/O	
Moč hlajenja	kW	2,70 (0,70 - 5,00)	3,53 (0,85 - 5,00)	5,30 (1,20 - 7,20)	7,03 (2,00 - 9,00)	
Moč gretja	kW	3,50 (0,7 - 5,5)	4,20 (0,88 - 7,20)	6,20 (1,20 - 9,20)	7,03 (2,00 - 9,50)	
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	W/W	8,5/5,1	8,5/5,1	6,6/4,4	6,5/4,1	
Energijski razred hlajenja/gretja		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+	A++/A+	
Območje hlajenja	°C	- 18 ~ 54	- 18 ~ 54	- 18 ~ 52	- 18 ~ 52	
Območje gretja	°C	- 30 ~ 24	- 30 ~ 24	- 30 ~ 24	- 30 ~ 24	
Vhodna moč hlajenja	W	550 (75 - 1800)	840 (55 - 1900)	1180 (350 - 2500)	1850 (450 - 3700)	
Vhodna moč gretja	W	745 (130 - 2400)	950 (130 - 2600)	1450 (350 - 3200)	1750 (380 - 3800)	
Napajanje	V/Ph/ Hz	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60	
Napajalno ožičenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	
Komunikacijsko ožičenje (zun. - not. enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Priporočena varovalka	A	13	13	16	16	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	800/720/570/620/560/500/450	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600	1200/1050/950/900/850/800/750
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	43/41/38/36/33/31/29	46/43/41/38/36/34/21	46/44/42/39/36/34/32	50/46/43/41/39/37/35
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249	1101 x 327 x 249
	Teža	kg	13	13,5	16,5	16,5
	Priložen krmilnik (brežžični)		YAGIFB	YAGIFB	YAGIFB	YAGIFB
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
ZUNANJA ENOTA	Najvišja raven zvočnega tlaka	dB (A)	53	54	56	58
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	1003 x 790 x 427	1003 x 790 x 427
	Razdalja med nosilci	mm	550	550	610	610
	Teža	kg	44,5	45,5	61	65
	Hladivo/tovarniško polnjenje	kg	R32/1,0	R32/1,0	R32/1,5	R32/2,0
CEVNA POVEZAVA	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/15,9 (1/4 - 5/8)	6,35/15,9 (1/4 - 5/8)
	Največja dolžinska razdalja	m	15	20	40	50
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	40	40
Največja višinska razlika	m	10	10	20	30	

CENA brez DDV:

990,00 €

1.050,00 €

1.330,00 €

1.490,00 €