



PULAR ECO

Različica Pular je popolna novost med GREE stenskimi klimatskimi napravami. Ta klasična oblika je dostopna po izjemno nizki ceni in nudi visoko energetska učinkovitost, širok okvir funkcionalnosti in največje udobje obenem. Zaradi širokega nabora nadzornih možnosti je njeno delovanje enostavno in priročno. Standardno je opremljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom in Wi-Fi vmesnikom. Opcijsko je lahko ta naprava opremljena s stenskim upravljalnikom. Poleg tega ima 3 spalne programe, 7 hitrosti ventilatorja in avtomatske navpične in vodoravne usmerjevalnike zraka ter funkcijo samodejnega čiščenja.

Udobje nadzora prek Wi-Fi

Pular je izvrstna izbira za vse, ki cenijo udobje ob uporabi. To je potrebno med drugim z lastnostjo, ki vam omogoča, da svojo napravo upravljate daljinsko, prek telefona ali pametne tablice.

PREDNOSTI NAPRAVE PULAR ECO

NADZOR NAPRAVE

- ✓ Dnevna programska ura
- ✓ Tedenska programska ura
- ✓ Wi-Fi nadzor
- ✓ Stenski upravljalnik
- ✓ Brezžični daljinski upravljalnik
- ✓ Enota za nadzor delovanja

UČINKOVITO DELOVANJE

- ✓ Inverter
- ✓ Turbo način
- ✓ Energetska varčevanje

SKRB ZA ZDRAVJE

- ✓ Samočistilno
- ✓ Samосуšilno
- ✓ Ionizator zraka

- ✓ Pomožni filtri

PAMETNO DELOVANJE

- ✓ Pametno odčitavanje
- ✓ Samodejna diagnoza okvare
- ✓ Samodejni ponovni zagon
- ✓ Topel zagon

UDOBJE

- ✓ 3D zaklop
- ✓ Odčitavanje temperature na daljinskem upravljalniku
- ✓ Vzdrževanje + 8 ° C
- ✓ 7 hitrosti ventilatorja
- ✓ 3 spalni načini
- ✓ Tiho delovanje naprave
- ✓ Odtok
- ✓ Navpična in vodoravna loputa



ZAGOTOVITE SI DO 5 LET GARANCIJE ZA NAPRAVE GREE

Za namestitev naše naprave dogovorite s certificiranim Gree monterjem in pridobite 5 ali 7-letno garancijo.*

* 5-letna garancija velja za klimatske naprave: Fairy, G-Tech in Pular Eco.

TEHNIČNI PODATKI PULAR ECO

MODEL			GWH09AGA - K6DNA1A/I GWH09AGA - K6DNA1A/O	GWH12AGB - K6DNA1A/I GWH12AGB - K6DNA1A/O	GWH18AGD - K6DNA1A/I GWH18AGD - K6DNA1A/O	GWH24AGD - K6DNA1A/I GWH24AGD - K6DNA1A/O
Moč hlajenja		kW	2,50 (0,50 - 3,25)	3,20 (0,90 - 3,60)	4,60 (1,00 - 5,30)	6,20 (1,80 - 6,70)
Moč gretja		kW	2,80 (0,50 - 3,50)	3,40 (0,90 - 4,00)	5,20 (1,00 - 5,80)	6,50 (1,30 - 7,20)
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)		W/W	6,5/4,0	6,1/4,0	6,6/4,0	7,0/4,3
Energijski razred hlajenja/gretja			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Območje hlajenja		°C	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43
Območje gretja		°C	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24
Vhodna moč hlajenja		W	720 (150 - 1300)	991 (220 - 1300)	1355 (420 - 1700)	1631 (450 - 2100)
Vhodna moč gretja		W	750 (140 - 1500)	916 (220 - 1500)	1340 (420 - 1800)	1645 (450 - 2200)
Napajanje		V/Ph/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Napajalno ožičenje		mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Komunikacijsko ožičenje (zun. - not. enota)		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Priporočena varovalka		A	13	13	16	16
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m3/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1050/950/800/750/700/650/600
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	38/36/34/32/28/25/24	41/37/35/33/30/26/24	42/38/35/33/31/29/28	46/42/40/38/36/32/28
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	704 x 260 x 185	779 x 260 x 185	982 x 311 x 221	982 x 311 x 221
	Teža	kg	7,5	8	13,5	13,5
	Priložen krmilnik (brežžični)		YAPIF7	YAPIF7	YAPIF7	YAPIF7
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
ZUNANJA ENOTA	Najvišja raven zvočnega tlaka	dB (A)	51	51	52	57
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	848 x 596 x 320	912 x 646 x 373
	Razdalja med nosilci	mm	455	455	540	582
	Teža	kg	25	25	33	41
	Hladivo/tovarniško polnjenje	kg	R32/0,5	R32/0,55	R32/0,75	R32/1,15
CEVNA POVEZAVA	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)
	Največja dolžinska razdalja	m	15	15	25	25
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	16	16
	Največja višinska razlika	m	10	10	10	10

CENA brez DDV:

530,00 €

560,00 €

860,00 €

1050,00 €