

Toplovodni kamini na pelete

CentroPelet ZV16 in ZV20-32

Toplovodne sobne peči **CentroPelet ZV** so peči na lesne pelete, namenjene za ogrevanje prostorov z zrakom s pomočjo vgrajenega ventilatorja in z vodo preko radiatorskega centralnega ogrevanja. So jeklene konstrukcije, modernega videza in so visoko učinkoviti. Imajo vgrajeno cirkulacijsko črpalko, varnostni ventil in tlačno stikalo, ekspanzijsko posodo in samodejni odzračevalnik.

Na voljo v naslednjih barvah:



ZV 16



ZV 20,24



ZV 32



- Sobna peč na pelete za zračno + vodno ogrevanje prostorov z vpihovanjem toplega zraka v prostor in s priklopom na radiatorje.
- Sobna peč samostojno dobavlja pelete s pomočjo polžastega transporterja in jih vneme s pomočjo električnega grelnika.
- Mogoče je samodejno prižiganje in ugašanje peči.
- Funkcija ekonomičnega delovanja omogoča samodejno zmanjševanje moči delovanja, ko se temperatura v prostoru približuje nastavljeni vrednosti.
- Možnost nastavitve hitrosti ventilatorja za vpihovanje toplega zraka v prostor.
- Možnost nastavitve časa vklopa.
- Dobavlja se s standardno vgrajeno cirkulacijsko črpalko, varnostnim ventilom, tlačnim stikalom, ekspanzijsko posodo in samodejnim odzračevalnikom.
- Vgrajen zalogovnik za pelete.

CentroPelet		ZV16	ZV20	ZV24	ZV32
Skupni toplotni učinek	kW	4,00 - 17,1	5,08 - 18,22	5,08 - 21,96	8,57 - 30,48
Toplotni učinek vode	kW	3,10 - 13,40	4,2 - 13,98	4,2 - 17,86	6,51 - 24,38
Toplotni učinek na prostor v okolju	kW	0,90 - 3,7	0,88 - 4,24	0,88 - 4,1	2,06 - 6,05
Poraba pelet	kg/h	0,84 - 3,71	1,11 - 4,02	1,11 - 4,89	1,82 - 6,6
Izkoristek	%	97,5 - 95	96,71 - 95,74	96,71 - 94,98	95,79 - 94,03
Premer dimne cevi	Ømm	80	80	80	100
Prostornina rezervoarja	kg	30	42	42	57
Premer cevi za dovod zraka	Ømm	50	50	50	60
Količina vode v kaminu	lit	31	50	50	60
Avtonomija	h	8,5 - 29	10,5 - 39	9 - 39	8,5 - 31
Poraba energ. pri nazivnem učinku	W	110 - 320	140-350	140 - 350	140-350
Glasnost (min-max)	dB	31-48	31-48	31-48	31-48
Dimenzije (š/d/v)	mm	520/630/1115	615/675/1270	615/675/1270	672/722/1384
Masa	kg	160	230	230	280

Dodatna oprema:

Komplet dimovodnih cevi za "fasadni priključek"

(dimovodna cev 1m, dimovodna cev 0,5m, pokrov T-kosa, T-kos, silikonska rozeta, koleno 90°), dimovodna cev 0,25m, koleno 45°C

