

Stenska nízkotemperaturna deljena toplotna črpalčka Daikin Altherma 3

Stenska toplotna črpalčka zrak-voda **samo za ogrevanje**, ki je idealna za nizkoenergijske hiše

- › Ker so vgrajene vse hidravlične komponente, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- › Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlične komponente vgrajeni spredaj
- › Majhne mere omogočajo majhen prostor vgradnje, saj ob straneh ni treba skoraj nič dodatnega prostora.
- › Elegantno oblikovanje enote se lepo ujame z drugimi gospodinjskimi napravami.
- › Možnost kombiniranja z rezervoarjem ali zalogovnikom ECH2O
- › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C



Podatki o učinkovitosti				EHBH + ERGA	04D6V + 04DV	08D6V + 06DV	08D9W + 06DV	08D6V + 08DV	08D9W + 08DV
Grelna kapaciteta	Nazivno		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)	6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)		
Vhodna moč	Ogrevanje	Nazivno	kW	0,85 (1) / 1,26 (2)	1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)		
COP				5,10 (1) / 3,65 (2)	4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)		
Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, odvod vode pri 55 °C	Splošno	SCOP	3,26		3,32			
		ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	127		130			
	Povprečno podnebje, odvod vode pri 35 °C	Splošno	SCOP	4,48		4,47		4,56	
		ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	176		179			
				Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov					
				A++					
				A+++ (3)					
Notranja enota				EHBH	04D6V	08D6V	08D9W	08D6V	08D9W
Ohišje	Barva	Bela/siva + črna							
	Material	Umetna masa, pločevina							
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	840x440x390					
Teža	Enota		kg	42,0	42,4	42,0	42,4		
Območje delovanja	Ogrevanje	Vodna stran	Od najmanj do največ	15 ~ 65					
		Gospodinjska topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	25 ~ 80				
Raven zvočne moči	Nazivno		dB(A)	42					
	Nazivno		dB(A)	28					
Zunanja enota				ERGA	04DV	06DV	08DV		
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	740x884x388					
Teža	Enota		kg	58,5					
Kompresor	Količina			1					
	Tip			Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor					
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	°CDB	-25 ~ 35					
		Gospodinjska topla voda	Od najmanj do največ	°CDB	-25 ~ 35				
Hladilno sredstvo	Tip			R-32					
	GWP			675,0					
	Polnitev		kg	1,50					
	Krmiljenje			Ekspanzijski ventil					
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	58	60		62		
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	44	47		49		
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V	V3/1N~/50/230					
Tok	Priporočene varovalke		A	20				25	

(1) Ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C). (3) Skladno z uredbo EU 811/2013, postavitev nalepke za 2019, razredi od G do A+++.