

Digitalni krmilnik črpalke Digimatic – tehnični podatki

Digimatic digital pump controller – technical data sheet



TEHNIČNI PODATKI

- Nazivna moč motorja: 0,37-2,2KW
- Napajanje: ~1 x 110-230Vac
- Frekvenca: 50/60Hz • Maks. tok: 16A, $\cos \phi \geq 0.6$
- Stopnja zaščite: IP65
- Najvišja temperatura vode: 50°C
- Najvišja temperatura okolja: 60°C
- Območje začetnega tlaka: 0,5÷4 bar
- Tovarniška nastavitvev (začetni tlak) 1,5 bar
- Maks. delovni tlak 8 bar
- Hidravlični priključek (vrste) G 1" M
- Neto teža (brez kablov) 1,3 kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Rated motor power: 0,37-2,2KW
- Power supply: ~1 x 110-230Vac
- Frequency: 50/60Hz • Max. current: 16A, $\cos \phi \geq 0.6$
- Protection degree: IP65
- Max. water temperature: 50°C
- Max environment temperature: 60°C
- Starting pressure range: 0,5÷4 bar
- Factory setting (START PRESSURE) 1,5 bar
- Max. operating pressure 8 bar
- Hydraulic connection (types) G 1" M
- Net weight (without cables) 1,3 kg