

HPBW15HT

gorenje
Life Simplified

Toplotna črpalka Terragor (slanica-voda)



ErP Energijski razred - talno gretje: A++
ErP Energijski razred - radiatorji: A++
Sezonski koeficient učinkovitosti SCOP 35°C (EN 14825): 4,45
Pdesign-nazivna obremenitev za ogrevanje pri -10°C: 15 kW
Maksimalna temperatura ogrevalne vode: do 62 °C
Območje delovanja (temp. vira) - režim ogrevanja: -5 do +25 °C
Način delovanja kompresorja : Fiksna hitrost kompresorja
Način hlajenja: Opcijsko pasivno hlajenje
Možnost upravljanja preko Wi-Fi
Grelna moč pri B0/W35: 14 kW
COP pri B0/W35: 4,5
Priključna moč pri B0/W35: 3,11 kW
Grelna moč pri B0/W45: 13,2 kW
COP (Grelno število) pri B0/W45: 3,51
Grelna moč pri B0/W55: 12,8 kW
COP pri B0/W55: 2,96
Grelna moč pri B-5/W45: 11,4 kW
COP (Grelno število) pri B-5/W45: 3,12
Grelna moč pri B-5/W55: 11,1 kW
COP (Grelno število) pri B-5/W55: 2,64
Nivo zvočne moči - notranja enota: 57 dB
Zvoč. tlak notranje enote - razdalja 1 m: 52 dB(A)
Masa hladilnega medija: 3 kg
Hermetično zaprta oprema (notranja/zunanja enota)
Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah): 5,32 t CO2 eq.
Dimenzije hidravličnih priključkov: G 1.1/4
Tip sek. topl. izmenjevalnika: Ploščni
Pretok slanice na strani vira pri B0/W35: 3,36 m³/h
Nominalni pretok ogrevalne vode: 2,41 m³/h
Napetost: 400 V
Nazivni tok varovalke: 16 A
Varovalka za topl. črpalko (kompresor): 3p/16A/C
Varovalka krmilnika: 1p/6A/C
Zagonski tok - mehki zagon: 64 A
Nominalni tok: 5,3 A
Frekvenca: 50 Hz
Mere (Š×V×G): 65,4 × 81,5 × 58 cm
Mere embalaranega izdelka (Š×V×G): 72,5 × 96 × 71 cm
Neto masa: 142 kg
Bruto teža: 158 kg
Šifra: 365616
EAN koda: 3838942786631



<http://www.gorenje.si/product/365616>