

# UP UPM 2/4

Večstopenjska oplaščena potopna črpalka za čisto vodo. Vgrajeni plavajoči tekači, ki omogočajo večjo prepustnost peščenih delcev (do 150 g/m<sup>3</sup>). Črpalka ima vgrajeno dvojno mehansko tesnenje. Obstaja izvedba s plovcem in brez plovca. Primerna je za medije do 40C, maksimalna možna potopitev do 20m. Dovoljena je tako vertikalna kot horizontalna montaža. Črpalka ne blokira tudi po daljšem času nedelovanja. Primerna je za montažo v studence, bazene, rezervoarje in podobno. Lahko se priključi na hidroforske sisteme preko tlačnega stikala, na pretočna stikala ali pa na frekvenčno regulacijo. Sesanje vode je inovativno izvedeno od strani, kar zmanjšuje vdor peska v črpalko.

## TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

TIP		MOČ		Q	m <sup>3</sup> /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2
Eno fazna	Tri fazna	kW	HP		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
<b>UPm 2/4</b>	<b>UP 2/4</b>	0.75	1	H metri	64	62	60	58	55	51	46.5	40.5	33					



TIP		PRIKLJUČKI	N ° STOPNJE	MERE mm	
Eno fazna	Tri fazna	DN		Ø	h
<b>UPm 2/4</b>	<b>UP 2/4</b>	1 1/4"	4	150	482