

**PRESTAVITEV**

Motorni pogoni AVC so namenjeni reguliranju rotacijskih mešalnih in krogelnih ventilov. Sodobna konstrukcija in vrhunski materiali zagotavljajo zanesljivo in neslišno delovanje. Dovršen koncept, dizajn in dodatne funkcije (prikaz položaja ventila, prikaz smeri vrtenja z LED lučkami,...) dajejo motornim pogonom AVC neomejene možnosti uporabe.

**ZMOGLJIVOSTI**

- vrtilni moment 5 Nm, 10 Nm, 15 Nm
- kot vrtenja  $90^\circ$
- hitrost vrtenja motorja 2 min /  $90^\circ$   
(opcija 15 sek, 30 sek, 1 min, 4 min, 8 min /  $90^\circ$ )
- možnost dodatnega stikala
- 2 točkovno, 3 točkovno, proporcionalno delovanje
- možnost priključitve na rotacijske mešalne ventile
- možnost priključitve na krogelne ventile z ISO5211 prirobnico velikosti F03, F05
- prikaz položaja ventila
- prikaz smeri vrtenja z LED lučkami
- v primeru blokade mešalnega ventila se motorni pogon ne poškoduje
- permanentna sklopka omogoča ročno nastavitev mešalnega ventila v poljubno lego
- tiho in zanesljivo delovanje
- vzdrževanje ni potrebno
- preprosta in hitra montaža

**TEHNIČNI PODATKI**

|                       | AVC05...                                                                                                                                                      | AVC10...      | AVC15... |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Navor:                | 5 Nm                                                                                                                                                          | 10 Nm         | 15 Nm    |
| Kot zasuka:           | 90 <°                                                                                                                                                         |               |          |
| Hitrost zasuka:       | 2 min / 90<°<br>(15 sek 90<°, 30 sek / 90<°, 1 min / 90<°, 4 min / 90<°, 8 min / 90<°)                                                                        |               |          |
| Tip delovanja:        | 2 točkovno (230 V~, 50 Hz / 24 V~, 50 Hz)<br>3 točkovno (230 V~, 50 Hz / 24 V~, 50 Hz)<br>Proporcionalno 0 (2) ÷ 10V (24 V ac/dc) / 0 (4) ÷ 20mA (24 V ac/dc) |               |          |
| Dodatno stikalo:      | nastavljivo 0÷90< ° (250 V~, 3 A)                                                                                                                             |               |          |
| Temperaturno območje: | 0 ÷ 50 °C                                                                                                                                                     |               |          |
| Nazivna moč:          | 2,5 ÷ 4 VA                                                                                                                                                    |               |          |
| Zaščita:              | zaščitni razred II, stopnja zaščite IP42                                                                                                                      |               |          |
| Mere (š x v x g):     | 84 x 102 x 91 mm                                                                                                                                              |               |          |
| Masa:                 | 390 g ÷ 630 g                                                                                                                                                 | 600 g ÷ 860 g |          |
| Barva / Material:     | temno siva / PC                                                                                                                                               |               |          |