



Ločen tip Serija Komfort



WATERSTAGE[™]



Specifikacija	Hidraulična notranja enota	Zunanja enota						
Ime modela	WSYA050ML3 / WSYA080ML3 / WSYA100ML3							
Kapaciteta								
- Kapaciteta								
- Kapaciteta								
7°C/35°C talno ogrevanje*	Vhodna v noč Znogljivosti ogre. kW							
- 2°C/35°C talno ogrevanje*	COP							
-7°C/35°C talno ogrevanje**	Vhodna v noč Znogljivosti ogre. kW							
-7°C/35°C talno ogrevanje**								
-7°C/35°C talno ogrevanje***								



Visoka izhodna temperatura vode

Stanje: Zunanja temperatura: 7°C. Temperatura ogrevanja prostora: 20 °C.
Najvišja izhodna temperatura vode je 55 °C brez podpornega grelnika. Temperaturo vroče vode je mogoče vzdrževati tudi pri zunanji temperaturi -20 °C.

* Če želite zvišati temperaturo topile vode, lahko za pomožno delovanje uporabite podporni grelnik.



Visok COP

Toplotne črpalki zrak/voda Waterstage delujejo veliko bolj učinkovito in prihranijo energije v primerjavi s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemami.

A+++*


Razred energetskega učinkovitosti
* Uporaba temperature: Temperatura ogrevanja Temp. 35°C.



Motor ventilatorja na nosilnem tok
Visoka zmogljivost, visoka učinkovitost majhnega motorja ventilatorja na nosilnem tok.



Tehnologija zunanje enote



* Razpon vijakov za namestitev

Hidraulična notranja enota:
WSYA050ML3 / WSYA080ML3 / WSYA100ML3

13

12