

Tehnični podatki

Podatek	Enota mere	GSVTC1 200	GSVTV1 300	GSVTC1 400	GSVTC1 500	
Nazivni volumen	lt	200	300	400	500	
Volumen sanitarne vode	lt	186	271	387	451	
Površina izmenjevalca (S1)	m²	2,1	3	2,55	6	
Volumen izmenjevalca (S1)	Lt	12,5	18,3	15,5	33	
Maksimalni delovni tlak izmenjevalca	bar	6	6	6	6	
Maksimalna temperatura izmenjevalca	°C	110	110	110	110	
Maksimalni delovni tlak grelnika	bar	8	8	8	8	
Maksimalna temperatura grelnika	°C	95	95	95	95	
Premer (z izolacijo)	mm	600	650	750	750	
Debelina izolacije	mm	50	50	50	50	
Skupna višina	mm	1202	1420	1400	1670	
Prekucna višina	mm	1345	1560	1590	1823	
Teža	kg	85	112	128	182	
Energijski razred		B	B	C	C	
Toplotne izgube	kW/24h	1,4	1,6	2,2	2,3	
Korozijska zaščita		Vakuumsko emajliranje DIN 4753, magnezijeva anoda				
Priključki		Višina priključka				
CW	Hladna voda	mm	202	205	225	225
OS1	Odvod izmenjevalec (S1)	mm	202	205	225	225
FB	Prirobnica	mm	264	278	411	282
TS1	Tipalo	mm	360	398	448	467
TS2	Tipalo	mm	663	691	778	864
IS1	Odvod izmenjevalec (S1)	mm	792	937	1120	1303
TS3	Tipalo	mm	897	1055	1059	1162
R	Cirkulacija	mm	897	1055	960	1162
T	Termometer	mm	906	1094	1078	1357
TR	Termostat	mm	996	1184	1168	1447
HW	Hladna voda	mm	996	1184	1168	1447
M	Magnezijeva anoda	mm	-	-	-	-